

岩盤浚深工主作業船規格區分及船隊構成

1. 主作業船規格區分

抓斗浚深船 (岩盤) 規格	主要裝備			實裝抓斗 (硬土盤用) 範圍 (m ³)	備註
	裝備抓斗 (m ³)				
	普通土盤用	硬土盤用	碎岩棒(噸)		
羽量級鋼 D 3.5m ³	5.0	3.5	20	2.5~4.5	錨式
輕量級鋼 D 5.5m ³	9.0	5.5	30	4.5~6.5	錨式
重量級鋼 D 7.5m ³	15.0	7.5	45	6.5~ 9.0	棒錨式

註：使用錨式或棒錨式，可依工地現場條件另考慮。

2. 標準船隊構成

2011 埃及尼羅河之旅

抓斗浚深船 (岩盤用)	錨式		棒錨式	
	附屬作業船		附屬作業船	
	船種	規格	船種	規格
羽量級鋼 D 3.5m ³	起錨船	鋼 D 5 噸吊	拖船	鋼 D600PS 型
輕量級鋼 D 5.5m ³	起錨船	鋼 D 10 噸吊	拖船	鋼 D1200PS 型
重量級鋼 D 7.5m ³	起錨船	鋼 D 10 噸吊	拖船	鋼 D1500PS 型

- 註:1. 對棒錨式因工地現場條件必要拋錨時，將附屬作業船從拖船變更為起錨船。起錨船規格適用錨式起錨船規格。
2. 附屬作業船是起錨船時，抓斗浚深船(岩盤用)的暫時移航頻繁需要起錨船補助時或將抓斗浚深船(岩盤用)暫時移航至不妨礙船舶行水域時，可視工地現場條件，參考「配合浚深船暫時移航運轉時間補正」另行考量拖船。