

運土船搬運作業船區分與組合

1. 運土船規格區分

運土船規格區分	運土船裝載量範圍	能力估算用基準裝載容量	備註
鋼 300m ³ 載	160~450m ³	300m ³	
鋼 650m ³ 載	450~900m ³	650m ³	
鋼 1300m ³ 載	900~1800m ³	1300m ³	

運土船(推航) 只適用鋼 650m³、載鋼 1300m³載

2. 抓斗浚深船與運土船組合

船種、規格		運土船規格	
		拖船	推船
抓斗浚深船 (普通地盤用)	鋼 D 2.5m ³	鋼 300m ³ 載	-
	鋼 D 5m ³	鋼 650m ³ 載	鋼 650m ³ 載
	鋼 D 9m ³	鋼 650m ³ 載	鋼 650m ³ 載
	鋼 D 15m ³	-	鋼 1300m ³ 載
	鋼 D 23m ³		鋼 1300m ³ 載
抓斗浚深船 (硬土盤用) (岩盤用)	羽量級鋼 D 3.5m ³	鋼 650m ³ 載	鋼 650m ³ 載
	輕量級鋼 D 5.5m ³	鋼 650m ³ 載	鋼 650m ³ 載
	重量級鋼 D 7.5m ³	-	鋼 1300m ³ 載
	超重量級鋼 D 11.5m ³		鋼 1300m ³ 載

3. 運土船與拖船推船組合

運土船(拖航) 規格區分	拖船規格
鋼 300m ³ 載	鋼 D 500PS 型
鋼 600m ³ 載	鋼 D 1000PS 型

運土船(推航) 規格區分	推船規格
鋼 650m ³ 載	鋼 D 1300PS 型
鋼 1000m ³ 載	鋼 D 2000PS 型